

AS 504

| | |
|---------------------------|--|
| TIRE SIZE | 15.5/80 - 24 |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION | BIAS |
| MACHINERY | ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC |
| VERSION | STANDARD |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 151 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 163 A8 |



DIMENSIUNI US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| USA CODE | 94019007 | RC (IN) | 152.6 |
| SW (IN) | 15.1 | RIM REC | W 12 |
| OD (IN) | 49.7 | RIM ALT | W 13; W 14 L |
| SLR (IN) | 22.4 | ECE | E4-106R-002265 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 58 |
|-----------|-------|
| 5 FR | 15050 |
| 15 FR | 12790 |
| 20 FR | 12040 |
| 25 FR | 10750 |
| 5 DW | 10650 |
| 15 DW | 9050 |
| 20 DW | 8520 |
| 25 DW | 7610 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.