

EARTHMAX SR 45



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45



EARTHMAX SR 45 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para los volquetes rígidos. EARTHMAX SR 45 es el neumático ideal para todas las operaciones que requieran una elevada tracción.



	TALLA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	LLANTA		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIÓN
						LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
														
Ø33"	18.00 R 33	TL	E4	**	191 B	13.00/2.5	--	185	505	1870	856	5608	55	CR
	18.00 R 33	TL	E4	***	195 B	13.00/2.5	-	220	505	1870	856	5608	55	STD
	18.00 R 33	TL	E4	**	191 B	13.00/2.5	--	256	505	1870	856	5608	55	HRC
	18.00 R 33	TL	E4	***	195 B	13.00/2.5	-	185	505	1870	856	5608	55	CR
	18.00 R 33	TL	E4	**	191 B	13.00/2.5	--	220	505	1870	856	5608	55	STD

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGÍAS				ACTUACIÓN			Tolerancias admisibles: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI
							
							

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026