

# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	<b>11.5/80 - 15.3</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊗ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	IMPLEMENT
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	130 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	143 A8



## РАЗМЕРЫ IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	292	<b>RIM REC</b>	9.0
<b>OD (MM)</b>	868	<b>ECE</b>	E11-106R-003392
<b>SLR (MM)</b>	393	<b>PR</b>	18
<b>RC (MM)</b>	2578		

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>6.00</b>
40 FR	2725
40 DW	1900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.