

RT 851



RT 851



RT 851 ist ein R-1 Reifen für Traktoren, die in Anwendungen mit Grünflächen zum Einsatz kommen. Das abgerundete Stollenmuster wurde speziell entwickelt, um Schäden an Grünflächen und wachsenden Pflanzen sowie Bodenverdichtung zu reduzieren. Die robuste Nylonkarkasse mit starken Polyesterbändern verleiht außerordentliche Traktion neben verstärkter Tragfähigkeit.



GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION	
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE							
										
Ø20"	14.9 L R 20 (375/75 R 20)	119 A8/B	W 13	W 11 W 12 W 14	378	1100	498	3286	525	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index
				
				

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.