

# MP 600

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>    | 12.5 - 18  |
| <b>UM</b>           | IS STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b> | BIAS   |
| <b>MACHINERY</b>    | MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / VEICUL UNIVERSAL |
| <b>VERSION</b>      | STANDARD   |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL   |



## DIMENSIUNI IS STANDARD

|                 |      |                |        |
|-----------------|------|----------------|--------|
| <b>SW (MM)</b>  | 308  | <b>RIM REC</b> | 11     |
| <b>OD (MM)</b>  | 990  | <b>RIM ALT</b> | 12 SDC |
| <b>SLR (MM)</b> | 450  | <b>PR</b>      | 10     |
| <b>RC (MM)</b>  | 2950 |                |        |

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>KM/H / BAR</b> | <b>3.00</b> |
| <b>40 DW</b>      | 2060        |
| <b>50 DW</b>      | 2000        |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.