

# EARTHMAX SR 25 PLUS

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>    | <b>14.00 R 24</b>  |
| <b>UM</b>           | US STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b> |  RADIAL                     |
| <b>MACHINERY</b>    | MOTONIVELADORA / CARREGADORA /<br>TRATOR DE ESTEIRA / CARREGADORA<br>/ MOTONIVELADORA / TRATOR DE<br>ESTEIRA |
| <b>VERSÃO</b>       | CUT RESISTANT COMPOUND   |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL   |
| <b>LI/SS</b>        | 153 A8 ; 175 A2  |



## DIMENSÕES US STANDARD

|                   |          |                    |        |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| <b>CÓDIGO USA</b> | 94044962 | <b>RIM REC</b>     | 8.00TG |
| <b>OD (IN)</b>    | 54.0     | <b>RIM ALT</b>     | 9.00GR |
| <b>SLR (IN)</b>   | 24.6     | <b>TRA CODE</b>    | G2/L2  |
| <b>RC (IN)</b>    | 163.2    | <b>STAR RATING</b> | ★      |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 29   | 33   | 36   | 40   | 44   | 47   | 51   | 54   | 76    | 80    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 25        | 4940 | 5360 | 5840 | 6150 | 6600 | 7150 | 7400 | 8050 | -     | -     |
| 5         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 14800 | 15200 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.