

# AGRIMAX FORCE



**AGRIMAX FORCE**  
RADIAL 1F TECHNOLOGY TIRES

# AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu radial spécialement conçu pour les applications de traitement du terrain, de transport et de récolte avec des tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par une tringle renforcée en assurant une traction excellente, des excellentes qualités d'autonettoyage, une consommation réduite de carburant ainsi qu'une expérience confortable de conduite,;



|      | TAILLE             | LI/SS | JANTE                                                                              |                                                                                    | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |                    |       | JANTE<br>REC.                                                                      | JANTE<br>ALT.                                                                      |            |            |             |            |              |         |
|      |                    |       |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø28" | IF 600/70 R 28     | 164 D | DW 21 B                                                                            | DW 20 B                                                                            | 603        | 1551       | 694         | 4654       | 725          | STD     |
|      | IF 710/55 R 28 CFO | 165 D | DW 25 B                                                                            | -                                                                                  | 716        | 1493       | 663         | 4442       | 700          | STD     |
| Ø30" | IF 620/75 R 30 CFO | 169 D | DW 23 B                                                                            | DW 21 B                                                                            | 650        | 1703       | 759         | 5100       | 800          | STD     |
|      | IF 600/70 R 30 CFO | 165 D | DW 21 B<br>DW 21 A                                                                 | DW 20 A<br>DW 20 B                                                                 | 603        | 1602       | 708         | 4800       | 750          | SPL     |
|      | IF 710/55 R 30 CFO | 166 D | DW 25 B                                                                            | -                                                                                  | 716        | 1544       | 686         | 4616       | 725          | STD     |

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 17/07/2026

| TAILLE             | LI/SS              | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                    |                    | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                    |                    |  |  |            |            |             |            |              |         |
| IF 600/70 R 30 CFO | 165 D              | DW 21 B<br>DW 21 A                                                                | DW 20 A<br>DW 20 B                                                                | 603        | 1602       | 708         | 4800       | 750          | STD     |
| IF 710/60 R 30 CFO | 168 D              | DW 25 B                                                                           | -                                                                                 | 708        | 1614       | 714         | 4814       | 775          | STD     |
| Ø34"               | IF 710/60 R 34 CFO | DW 25 B                                                                           | -                                                                                 | 708        | 1716       | 763         | 5126       | 825          | SPL     |
|                    | IF 710/75 R 34 CFO | DW 25 B                                                                           | DW 23 B                                                                           | 716        | 1929       | 870         | 5775       | 900          | STD     |
|                    | IF 650/60 R 34     | DW 23 B                                                                           | DW 21 B                                                                           | 650        | 1644       | 746         | 4954       | 775          | STD     |
|                    | IF 650/65 R 34 CFO | DW 23 B                                                                           | DW 20 B                                                                           | 650        | 1710       | 764         | 5078       | 825          | SPL     |
|                    | IF 600/70 R 34     | DW 21 B<br>DW 21 A                                                                | DW 20 A<br>DW 20 B                                                                | 603        | 1704       | 757         | 5070       | 800          | STD     |
|                    | IF 650/65 R 34 CFO | DW 23 B                                                                           | DW 20 B                                                                           | 650        | 1710       | 764         | 5078       | 825          | STD     |
|                    | IF 710/55 R 34 CFO | DW 25 B                                                                           | -                                                                                 | 716        | 1646       | 746         | 4962       | 775          | STD     |
|                    | IF 710/60 R 34 CFO | DW 25 B                                                                           | -                                                                                 | 708        | 1716       | 763         | 5126       | 825          | STD     |

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                                                                        |  |
| R1W                                                                                 |                                                                                     | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |                                                                                     |
| D                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 192 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 17/07/2026

| TAILLE | LI/SS              | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|        |                    | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|        |                    |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø38"   | IF 420/85 R 38     | 155 D                                                                             | DW 14 L<br>DW 15 L                                                                | 419        | 1670       | 780         | 5017       | 800          | STD     |
|        | IF 650/85 R 38 CFO | 179 D                                                                             | DW 23 B<br>DW 20 B<br>DW 21 B                                                     | 663        | 2071       | 927         | 6106       | 975          | STD     |
|        | IF 800/70 R 38 CFO | 184 D                                                                             | DW 27 B<br>DW 25 B<br>DW 28 B<br>DW 30 B                                          | 794        | 2085       | 923         | 6184       | 975          | STD     |
|        | IF 900/60 R 38 CFO | 184 D                                                                             | DW 30 A<br>DW 30 B                                                                | 916        | 2045       | 904         | 6107       | 975          | STD     |
|        | IF 650/65 R 38 CFO | 169 D                                                                             | DW 23 B<br>-                                                                      | 650        | 1830       | 830         | 5510       | 875          | STD     |
|        | IF 650/75 R 38 CFO | 175 D                                                                             | DW 23 B<br>DW 21 B                                                                | 651        | 1941       | 866         | 5802       | 925          | SPL     |
|        | IF 380/80 R 38     | 149 D                                                                             | W 12<br>W 11<br>W 13                                                              | 380        | 1573       | 725         | 4793       | 750          | STD     |
|        | IF 650/75 R 38 CFO | 175 D                                                                             | DW 23 B<br>DW 21 B                                                                | 651        | 1941       | 866         | 5802       | 925          | STD     |
|        | IF 710/60 R 38     | 172 D                                                                             | DW 25 B<br>-                                                                      | 708        | 1817       | 812         | 5405       | 875          | STD     |
| Ø42"   | IF 900/60 R 42 CFO | 186 D                                                                             | DW 30 B<br>TW 30 B                                                                | 916        | 2147       | 950         | 6416       | 1025         | STD     |

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>R1W</b><br><b>D</b> | <br><br><b>192 kg</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 17/07/2026

| TAILLE             | LI/SS              | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |     |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|-----|
|                    |                    | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |     |
|                    |                    |  |  |            |            |             |            |              |         |     |
| IF 710/75 R 42 CFO | 181 D              | DW 25 B                                                                           | DW 23 B                                                                           | 716        | 2133       | 967         | 6403       | 1000         | STD     |     |
| IF 710/70 R 42 CFO | 179 D              | DW 25 B                                                                           | DW 23 B                                                                           | 716        | 2061       | 919         | 6168       | 975          | STD     |     |
| IF 800/70 R 42 CFO | 192 D              | DW 27 B                                                                           | DW 25 B<br>DW 28 B<br>DW 30 B                                                     | 794        | 2150       | 950         | 6400       | 1025         | STD     |     |
| IF 800/70 R 42 CFO | 186 D              | DW 27 B                                                                           | DW 25 B<br>DW 28 B<br>DW 30 B                                                     | 794        | 2150       | 950         | 6400       | 1025         | STD     |     |
| IF 650/85 R 42 CFO | 180 D              | DW 23 B                                                                           | -                                                                                 | 650        | 2173       | 965         | 6400       | 1025         | STD     |     |
| IF 900/50 R 42 CFO | 180 D              | DW 30 B                                                                           | TW 30 B                                                                           | 881        | 1955       | 872         | 5830       | 950          | STD     |     |
| IF 710/75 R 42 CFO | 181 D              | DW 25 B                                                                           | DW 23 B                                                                           | 716        | 2133       | 967         | 6403       | 1000         | SPL     |     |
| IF 710/70 R 42 CFO | 179 D              | DW 25 B                                                                           | DW 23 B                                                                           | 716        | 2061       | 919         | 6168       | 975          | SPL     |     |
| Ø46"               | IF 750/75 R 46 CFO | 186 D                                                                             | DW 25 B                                                                           | -          | 742        | 2294        | 1032       | 6802         | 1075    | STD |
| Ø50"               | IF 480/95 R 50     | 170 D                                                                             | DW 16 B                                                                           | -          | 479        | 2170        | 1002       | 6574         | 1025    | STD |

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <b>R1W</b>                                                                          | <b>192 kg</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 17/07/2026