


# MULTIMAX MP 522

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>TIRE SIZE</b>    | <b>480/80 R 26</b>  |
| <b>UM</b>           | US STANDARD   |
| <b>CONSTRUCTION</b> |  RADIAL      |
| <b>MACHINERY</b>    | ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR<br>TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT<br>/ ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC |
| <b>VERSION</b>      | STANDARD  |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL  |
| <b>LI/SS</b>        | 160 A8/B  |



## DIMENSIUNI US STANDARD

|                 |          |                |                 |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>USA CODE</b> | 94052707 | <b>RC (IN)</b> | 168.8           |
| <b>SW (IN)</b>  | 18.9     | <b>RIM REC</b> | DW 15 L         |
| <b>OD (IN)</b>  | 56.2     | <b>RIM ALT</b> | DW 16 L         |
| <b>SLR (IN)</b> | 25.1     | <b>ECE</b>     | E11-106R-002970 |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI     | 23    | 29    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    | 46    | 49    | 52    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>30</b>     | 5750  | 6750  | 7340  | 7840  | 8330  | 8830  | 9420  | 9920  | -     | -     |
| <b>25</b>     | 5750  | 6750  | 7340  | 7840  | 8330  | 8830  | 9420  | 9920  | -     | -     |
| <b>20</b>     | 6160  | 7220  | 7860  | 8390  | 8920  | 9460  | 10090 | 10610 | -     | -     |
| <b>15</b>     | 6390  | 7500  | 8160  | 8710  | 9260  | 9810  | 10470 | 11010 | -     | -     |
| <b>5 CYC.</b> | 7000  | 8630  | 9380  | 10120 | 11010 | 11760 | 12500 | 13390 | 14140 | 14880 |
| <b>STATIC</b> | 10720 | 13240 | 14380 | 15520 | 16890 | 18030 | 19170 | 20530 | 21680 | 22820 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.