

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 pour tombereaux rigides apporte une réponse novatrice aux milieux rocheux, abrasifs et hostiles des mines. Ce pneu a été particulièrement conçu pour le transport de charges lourdes et il offre une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures et permet donc un cycle de vie plus long du produit. La carcasse et les ceintures All Steel (Tout Acier) assurent une protection extraordinaire contre les coups, sollicitations et crevaisons afin de maximiser les heures de travail et donc augmenter la productivité. Earthmax SR 46 est caractérisé par un dessin spécial de la bande de roulement qui est doté de crampons blocs avec rainurage le long de la circonférence. Ceci confère donc d'excellentes performances dans les virages avec un minimum de dommages sur la partie externe de la bande de roulement.



	TAILLE	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSION
						JANTE REC.	JANTE ALT.							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	590	746	2688	1225	8165	68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	455	746	2688	1225	8165	68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	655	746	2688	1225	8165	68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	612	905	3050	1401	9377	87	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	725	835	2895	1300	8800	77	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECHNOLOGIES			PERFORMANCE		
					
					

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu ; SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

TAILLE	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSION
					JANTE REC.	JANTE ALT.							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	800	905	3050	1401	9377	87	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	500	835	2895	1300	8800	77	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	610	835	2895	1300	8800	77	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	697	905	3050	1401	9377	87	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	558	905	3050	1401	9377	87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
B	238 kg		

Tolérances admissibles : O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026