


FLOTATION 648

TIRE SIZE	600/55 - 26.5
UM	IS STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	153 A8/149 B
LI/SS FREE ROLLING	165 A8/161 B



DIMENSIUNI IS STANDARD

SW (MM)	611	RIM REC	AG 20.00
OD (MM)	1354	ECE	E4-106R-002277
SLR (MM)	581	PR	12
RC (MM)	4017		

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	1.50	1.80	2.00
10 FR	6090	6775	7210
20 FR	5480	6100	6490
30 FR	4870	5420	5770
40 FR	4350	4840	5150
50 FR	3915	4355	4625
10 DW	4320	4800	5110
20 DW	3885	4320	4600
30 DW	3455	3840	4090
40 DW	3085	3430	3650
50 DW	2775	3085	3250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.