

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 para dumper rgidos a resposta inovadora aos ambientes rochosos, abrasivos e hostis das minas. Este pneu foi especialmente projetado para o transporte de cargas pesadas e proporciona uma resistncia excecional a cortes e laceraes, bem como um ciclo de vida mais prolongado do produto. A carcaa e os cintos All Steel asseguram uma proteo extraordinria contra colises, solicitaes e furos para maximizar as horas de trabalho e aumentar a produtividade. Earthmax SR 46 caraterizado por um desenho especial do piso do pneu, dotado de barras caraterizadas por blocos, com espaos ao longo da circunferncia. Isto permite-lhes atingir timas prestaes em curva com o mnimo dano na parte exterior do piso do pneu.



	TAMANHO	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSÃO
						ARO REC.	ARO ALT.							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	590	746	2688	1225	8165	68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	455	746	2688	1225	8165	68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	655	746	2688	1225	8165	68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	612	905	3050	1401	9377	87	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	725	835	2895	1300	8800	77	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO	
			
			
B	238 kg		

Tolerâncias admissíveis: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu O.O. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI

TAMANHO	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSÃO
					ARO REC.	ARO ALT.							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	800	905	3050	1401	9377	87	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	500	835	2895	1300	8800	77	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	610	835	2895	1300	8800	77	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	697	905	3050	1401	9377	87	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	558	905	3050	1401	9377	87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO	
			
			
E4	238 kg		

Tolerâncias admissíveis: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu O.O. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI