


# MULTIMAX MP 522

<b>TIRE SIZE</b>	<b>400/70 R 20 IND</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 RADIAL
<b>MACHINERY</b>	ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	149 A8/B



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94033829	<b>RC (IN)</b>	125.9
<b>SW (IN)</b>	15.9	<b>RIM REC</b>	13
<b>OD (IN)</b>	42.0	<b>RIM ALT</b>	12 SDC; 13 SDC; 14
<b>SLR (IN)</b>	18.7	<b>ECE</b>	E4-106R-002319

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	3440	4090	4660	5300	5950	6380	7160	-	-
25	3440	4090	4660	5300	5950	6380	7160	-	-
20	3690	4380	4990	5690	6370	6830	7670	-	-
15	3820	4540	5180	5900	6610	7090	7960	-	-
5 CYC	4200	5160	6070	6990	7960	8650	9790	10320	10750
STATIC	6440	7910	9310	10710	12200	13270	15000	15830	16480

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.