

BK 6060



BK 6060



BK 6060 este o anvelopă potrivită atât pentru câmp, cât și pentru șosea, pentru remorci și buldoexcavatoare în transport, precum și în aplicații de săpat și încărcare. Această anvelopă cu model bloc are un ciclu de viață extins.



	MĂRIME	TT/TL	PR	LI/SS	JANTĂ		O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	VERSIUNE
					JANTĂ REC.	JANTĂ ALT.					
											
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H	6.00 G		925	432	2847	IND

IND: INDUSTRIAL

TEHNOLOGII		PERFORMANȚĂ		Toleranțe admisibile: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei O.O. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI
				
				

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 15/07/2026