

# FLOTATION 648

<b>TIRE SIZE</b>	<b>750/60 - 30.5</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	170 A8/167 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	182 A8/179 B



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94006540	<b>RC (IN)</b>	194.3
<b>SW (IN)</b>	29.7	<b>RIM REC</b>	AG 24.00
<b>OD (IN)</b>	65.9	<b>ECE</b>	E4-106R-001552
<b>SLR (IN)</b>	28.0	<b>PR</b>	16

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	26	29	32
<b>5 FR</b>	23330	24810	26230
<b>10 FR</b>	21000	22330	23610
<b>20 FR</b>	18660	19850	20990
<b>25 FR</b>	16670	17720	18740
<b>30 FR</b>	15000	15950	17080
<b>5 DW</b>	16470	17510	18520
<b>10 DW</b>	14810	15760	16670
<b>20 DW</b>	13170	14010	14810
<b>25 DW</b>	11760	12510	13230
<b>30 DW</b>	10580	11260	12010

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.