

FLOTATION 648

TIRE SIZE	650/65 - 30.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	⊠ BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	HD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	167 A8/163 B
LI/SS FREE ROLLING	179 A8/175 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94030149	RC (IN)	194.3
SW (IN)	26.4	RIM REC	AG 20.00
OD (IN)	65.4	ECE	E11-106R-004562
SLR (IN)	28.0	PR	16

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	26	29	32
5 FR	21260	22620	23920
10 FR	19140	20360	21530
20 FR	17010	18100	19140
25 FR	15190	16160	17080
30 FR	13670	14540	15210
5 DW	14960	15910	16820
10 DW	13460	14320	15130
20 DW	11960	12730	13460
25 DW	10680	11360	12010
30 DW	9610	10230	10750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.