

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.



	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø16"	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	221	715	324	2145	340	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	W 7	197	686	315	2060	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	244	742	335	2176	350	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 W 8 L W 10	282	798	356	2370	380	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	258	770	346	2283	370	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 180 kg		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	849	381	2547	400	STD
Ø20"	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 W 12	357	1042	469	3122	475	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	900	408	2705	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	900	408	2705	450	SPL
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	258	872	402	2639	425	SPL
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 W 13	380	1082	482	3213	525	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 W 11	319	982	445	2938	475	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	258	872	402	2639	425	STD
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	295	952	428	2854	450	STD
Ø24"	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	380	1190	538	3560	575	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG			Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index
					
					

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	357	1152	519	3395	550	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	STD
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	SPL
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	SPL
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	357	1152	519	3395	550	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	319	1094	502	3245	525	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	319	1094	502	3245	525	STD
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1316	580	3894	625	SPL
380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	380	1190	538	3560	575	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 180 kg		Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1316	583	3900	625	STD
Ø28"	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	357	1251	579	3767	600	SPL
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1421	634	4185	675	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1349	604	4020	650	SPL
	600/70 R 28	157 D	DW 18 L	DW 20 B	591	1551	696	4692	725	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1349	604	4020	650	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	357	1251	579	3767	600	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	380	1293	586	3883	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	380	1293	586	3883	625	STD
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1421	634	4185	675	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
R1W		180 kg	

Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø30"	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1398	631	4172	675	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	611	1602	711	4774	750	SPL
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	611	1602	711	4774	750	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1478	659	4372	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1478	659	4372	700	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1398	631	4172	675	SPL
Ø34"	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1640	739	4927	775	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	711	4772	750	SPL
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1640	739	4927	775	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	711	4772	750	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		
				
				
D	R1W			
180 kg				
Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index				

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION	
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE							
										
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	728	4788	750	SPL	
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	728	4788	750	STD	
Ø38"	580/70 R 38	180 D	W 18 L	DW 18 L DD 18 L	577	1827	821	5505	875	SB
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1681	764	5055	800	SPL
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	650/75 R 38	169 D	DW 21 B	DW 20 B DW 23 B	655	1941	874	5820	925	STD
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1681	764	5055	800	STD
	620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	625	1833	828	5591	875	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W  D	 180 kg		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1749	793	5300	825	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	625	1833	828	5591	875	SPL
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1749	793	5300	825	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5471	875	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5471	875	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5742	925	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5742	925	SPL
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5801	925	SPL
650/75 R 42	170 D	DW21B	DW20B DW23B	655	2043	916	6147	975	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 D	 180 kg	

Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
710/70 R 42	173 D 176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5804	925	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5804	925	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5801	925	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	625	2036	924	6106	975	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	625	2036	924	6106	975	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
D	180 kg		

Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Balkrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026