

BK 6060



BK 6060



BK 6060 è uno pneumatico idoneo sia sul campo che sulla strada sviluppato per rimorchi e terne nelle applicazioni di trasporto e per le operazioni di scavo e carico. Il disegno a blocchi del battistrada garantisce un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.



MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	CERCHIO		O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	VERSIONE
				CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.					
										
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H 6.00 G		925	432	2847	IND

IND: INDUSTRIAL

TECNOLOGIE		PRESTAZIONI	
			
			
-	-		

Tolleranze ammesse: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI

Tutte le immagini, i testi e gli elementi grafici contenuti nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà di BKT. È consentita la stampa di copie cartacee del presente materiale. Qualsiasi altra forma di riproduzione, elettronica o di altro tipo, nonché l'apporto di modifiche, parziali o totali, a immagini, testi, grafici e dati, è severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi dettaglio contenuto nella presente pubblicazione. BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura.

IT – 15/07/2026