

# TR 678

<b>TIRE SIZE</b>	<b>710/45 - 26.5</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПРИЦЕП / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПОГРУЗОЧНО- ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА / ЭКСКАВАТОР / ПРИЦЕП
<b>VERSION</b>	STEEL BELTED
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	180 A2 ; 173 A8



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94075737	<b>RC (IN)</b>	161.8
<b>SW (IN)</b>	27.8	<b>RIM REC</b>	AG 24.00
<b>OD (IN)</b>	53.0	<b>ECE</b>	E11-106R-008292
<b>SLR (IN)</b>	24.6	<b>PR</b>	24

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	87
25	14330
5	17640

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.