

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 para dumper rgidos a resposta inovadora aos ambientes rochosos, abrasivos e hostis das minas. Este pneu foi especialmente projetado para o transporte de cargas pesadas e proporciona uma resistncia excecional a cortes e laceraes, bem como um ciclo de vida mais prolongado do produto. A carcaa e os cintos All Steel asseguram uma proteo extraordinria contra colises, solicitaes e furos para maximizar as horas de trabalho e aumentar a produtividade. Earthmax SR 46 caraterizado por um desenho especial do piso do pneu, dotado de barras caraterizadas por blocos, com espaos ao longo da circunferncia. Isto permite-lhes atingir timas prestaes em curva com o mnimo dano na parte exterior do piso do pneu.



	TAMANHO	US CODE	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSÃO
							ARO REC.	ARO ALT.							
															
Ø49"	27.00 R 49	94050178	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	404	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	STD
	27.00 R 49	94050161	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	312	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	CR
	27.00 R 49	94055159	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	449	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	94514625	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	419	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR
	30.00 R 51	94074723	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	497	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO	
			
			
B	238 lbs		

Tolerâncias admissíveis: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu 0.0. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI

TAMANHO	US CODE	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSÃO
						ARO REC.	ARO ALT.							
														
33.00 R 51	94067350	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	548	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	HRC
30.00 R 51	94074747	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	343	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	CR
30.00 R 51	94074754	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	418	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	STD
33.00 R 51	94065240	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	477	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	STD
33.00 R 51	94061723	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	382	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO	
 E4	 B	 238 lbs	

Tolerâncias admissíveis: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu O.O. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI