

# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	<b>10.0/75 - 15.3</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / VEHICUL UNIVERSAL
<b>VERSION</b>	IMPLEMENT
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	123 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	135 A8



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94057573	<b>RC (IN)</b>	94.5
<b>SW (IN)</b>	10.2	<b>RIM REC</b>	9.0
<b>OD (IN)</b>	30.5	<b>ECE</b>	E11-106R-003607
<b>SLR (IN)</b>	14.4	<b>PR</b>	18

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>103</b>
25 FR	4805
25 DW	3415

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.