


FLOTATION 648

TIRE SIZE	385/65 - 22.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8/151 B
LI/SS FREE ROLLING	167 A8/163 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94031443	RC (IN)	127.3
SW (IN)	15.7	RIM REC	AG 11.75
OD (IN)	42.1	ECE	E11-106R-004388
SLR (IN)	18.7	PR	22

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	77	81	86
5 FR	15810	16310	16820
10 FR	14220	14680	15130
20 FR	12640	13050	13460
25 FR	11290	11650	12010
30 FR	10160	10480	10750
5 DW	11230	11610	11960
10 DW	10110	10450	10770
20 DW	8980	9280	9570
25 DW	8020	8290	8540
30 DW	7220	7460	7610

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.