

# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	<b>12.0/75 - 18</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	IMPLEMENT
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	126 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	139 A8



## РАЗМЕРЫ IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	298	<b>RIM REC</b>	W 9
<b>OD (MM)</b>	915	<b>RIM ALT</b>	9; 11
<b>SLR (MM)</b>	426	<b>ECE</b>	E11-106R-006701
<b>RC (MM)</b>	2723	<b>PR</b>	12

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>4.00</b>
<b>40 FR</b>	2430
<b>40 DW</b>	1700

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.