

# PL 801

<b>TIRE SIZE</b>	21X8 - 9
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	MAȘINĂ DE ÎNTORS FÂNUL/FÂNĂTOR / MAȘINĂ DE RECOLTARE / STIVUITOR / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / STIVUITOR
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94006991	<b>RIM ALT</b>	7.00 E
<b>SW (IN)</b>	7.9	<b>ECE</b>	E11-106R-003643
<b>OD (IN)</b>	21.1	<b>PR</b>	14
<b>RIM REC</b>	6.00 E		

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	131
15 LOAD WHEEL	5590
15 STEER WHEEL	4300
5 OTHER VEHICLES	5590
15 OTHER VEHICLES	4300
STATIC SIDE LOADER	6490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.