

# TR 315

<b>TIRE SIZE</b>	23X8.50 - 12
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / МАШИНА ДЛЯ СБОРА ФРУКТОВ / ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР / КОМБАЙН / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94022335	<b>RC (IN)</b>	65.7
<b>SW (IN)</b>	8.1	<b>RIM REC</b>	7 JA; 7.00 I - 55; I - 70; I - 90
<b>OD (IN)</b>	22.6	<b>ECE</b>	E11-106R-004518
<b>SLR (IN)</b>	10.2	<b>PR</b>	4

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	22
10	1100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.