

RT 857



RT 857



RT 857 ist ein Reifen der für die Bodenbearbeitung entwickelt wurde. Die robuste Karkasse bietet ausgezeichnete Beständigkeit und Traktionseigenschaften. Die gegenüber Stoppeln resistente Gummimischung der Lauffläche wartet mit hoher Schnitt- und Reißfestigkeit auf.



	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 W 9	13.0	45.4	20.8	135.8	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 W 11	15.0	49.4	22.3	148.9	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	17.7	54.1	24.3	162.0	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L W 16 L DW 16 L	18.3	56.8	25.3	169.2	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.7	148.8	600	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index
				
				

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.4	53.4	24.3	162.5	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	13.9	50.7	23.6	153.9	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	56.1	25.2	168.3	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	58.1	25.8	173.1	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	18.7	60.8	27.4	183.0	725	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index
				
				

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026