

RT 851



RT 851



RT 851, çim saha uygulamalarında traktörler için özel olarak tasarlanmış bir R-1 lastiğidir. Özel yuvarlatılmış dış tasarımı, çim sahalara ve gelişmekte olan ürünlere verilen zararı ve toprağın sıkışmasını azaltmak üzere geliştirilmiştir. Sağlam polyester kuşaklara sahip güçlü naylon gövde, olağanüstü çekiş ve daha yüksek yük kapasitesi sağlar.



BOYUT	LI/SS	JANT		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSİYON
		ÖNERİLEN JANT	ALT. JANT						
Ø20"	14.9 L R 20 (375/75 R 20)	119 A8/B	W 13 W 11 W 12 W 14	14.9	43.3	19.6	129.4	525	STD

STD: STANDARD

TEKNOLOJİLER		PERFORMANS	
A8/B	119 lbs		

İzin verilen toleranslar: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS yük/hız indeksi, S.W. lastik genişliği 0.0. lastiğin dış çapı: SLR statik yarıçap, RC yuvarlanma çevresi ; SRI indeksi

Bu belgede yer alan tüm görseller, metinler ve grafikler BKT'nin telif hakkına tabi olup mülkiyetindedir. Bu materyalin basılı kopyalarının alınmasına izin verilmektedir. Bunun dışındaki her türlü çoğaltma, elektronik veya başka herhangi bir şekilde yeniden üretim ile görseller, metinler, grafikler ve veriler üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılması, BKT'nin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Balkrishna Industries Limited (BKT), bu yayında yer alan herhangi bir bilgiyi önceden bildirirmede bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. BKT, bu belgede yer alan bilgi veya görsellerin doğruluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. BKT, bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasarlardan veya kişisel yaralanmalardan hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez. Belirli işletim sorunlarıyla ilgili her türlü soru için her zaman aracınızın veya ekipmanınızın üreticisine başvurun.

TR – 15/07/2026