

# FLOTATION 648

<b>TIRE SIZE</b>	500/50 - 17
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	139 A8/135 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	152 A8/148 B



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94040353	<b>RC (IN)</b>	108.3
<b>SW (IN)</b>	20.1	<b>RIM REC</b>	16.00
<b>OD (IN)</b>	37.2	<b>ECE</b>	E4-106R-001886
<b>SLR (IN)</b>	16.4	<b>PR</b>	16

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	44	45	46
5 FR	10560	10760	10960
10 FR	9500	9680	9870
20 FR	8440	8610	8760
25 FR	7540	7680	7830
30 FR	6790	6910	6940
5 DW	7220	7360	7500
10 DW	6500	6620	6750
20 DW	5780	5890	6000
25 DW	5160	5260	5360
30 DW	4640	4730	4810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.