


# AS 504

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>          | <b>7.50 - 18</b>   |
| <b>UM</b>                 | US STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b>       |  BIAS |
| <b>MACHINERY</b>          | ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC |
| <b>VERSION</b>            | STANDARD   |
| <b>TIRE TYPE</b>          | TT   |
| <b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>  | 101 A8   |
| <b>LI/SS FREE ROLLING</b> | 114 A8   |



## DIMENSIUNI US STANDARD

|                 |          |                |                        |
|-----------------|----------|----------------|------------------------|
| <b>USA CODE</b> | 94019366 | <b>RC (IN)</b> | 104.3                  |
| <b>SW (IN)</b>  | 8.2      | <b>RIM REC</b> | 5.50 F                 |
| <b>OD (IN)</b>  | 33.6     | <b>RIM ALT</b> | 4.50 E; 6.00 F; 5.00 F |
| <b>SLR (IN)</b> | 16.0     | <b>ECE</b>     | E4-106R-002638         |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 45   |
|-----------|------|
| 5 FR      | 3640 |
| 15 FR     | 3100 |
| 20 FR     | 2910 |
| 25 FR     | 2600 |
| 5 DW      | 2550 |
| 15 DW     | 2160 |
| 20 DW     | 2040 |
| 25 DW     | 1820 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.