

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 30 M



### PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500  
order@gripenswheels.se  
shop@gripenswheels.se  
www.gripenswheels.se



Radial

E-3/L-3



B

195



# EARTHMAX SR 30 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 30 M är ett helstålsradialdäck som särskilt konstruerats för medelstora hjullastare som huvudsakligen används på industriplatser och fabriker med släta, asfalterade underlag, men också för att ibland färdas på allmänna vägar. Tack vare sin mångsidighet, som garanteras av slitbanemönstret och gummiblandningen, erbjuder däckets tillförlitliga prestanda både på hårda ytor och ojämn terräng, vilket gör det lämpligt för blandade tillämpningar i industriella, bygg- och civila miljöer. EARTHMAX SR 30 M har en optimerad mönsterdesign som minimerar vibrationer och buller, vilket säkerställer överlägsen körkomfort och en mjuk körning, särskilt över längre sträckor. Dessutom bidrar det minskade rullmotståndet till ökad bränsleeffektivitet och lägre driftskostnader vid transport och last- och bäroperationer.

## Technologies



Helt i stål

## Performance



Dragförmåga



Motståndskraft mot skärande underlag



Stabilitet



Hållbarhet



Bränsleekonomi



Komfort

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	210	605	1605	711	4797	34	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter;  
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa

BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avväger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning. Alla bilder, texter och grafik i den här foldern är upphovsrättskyddade och tillhör BKT. Tillstånd beviljas för papperskopior av detta material. All annan form av mångfaldigande, elektronisk eller annan, samt tillämpning av eventuella ändringar, helt eller delvis, av bilder, texter, grafik och data är strängt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra alla uppgifter i publikationen.