

## TR 135



# TR 135



TR 135 lämpar sig bäst för traktorer som används till jordbearbetning. Det förstärkta däckhöljet och gummblandningens speciella motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar ger extra lång livslängd. Dragförmåga, självrensande egenskaper och lastkapacitet är avgörande egenskaper som gör TR 135-däcket till det idealiska valet även vid de mest krävande markförhållanden.



|      | STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                               |                                                                                    | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |           |        | REK.<br>FÄLG                                                                       | ALT. FÄLG                                                                          |            |            |             |            |              |         |
|      |           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø16" | 12.4 - 16 | 97 A6  | W 11                                                                               | W 9<br>9<br>W 10                                                                   | 326        | 960        | 431         | 2852       | -            | STD     |
|      | 12.4 - 16 | 111 A6 | W 11                                                                               | W 9<br>9<br>W 10                                                                   | 326        | 960        | 431         | 2852       | -            | STD     |
| Ø20" | 9.5 - 20  | 107 A6 | W 8                                                                                | W 7                                                                                | 240        | 955        | 454         | 2888       | -            | HD      |
|      | 8.00 - 20 | 111 A6 | 5.50 F                                                                             | -                                                                                  | 225        | 965        | 448         | 2837       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>R1</b>                                                                           | <b>A6</b>                                                                           | <b>168 kg</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Bakrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK    | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|            |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|            |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 20  | 116 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>9<br>W 10<br>11                                                            | 325        | 1075       | 500         | 3160       | -            | STD     |
| 11.2 - 20  | 111 A6 | W 10                                                                              | W 9<br>9                                                                          | 292        | 1020       | 466         | 3077       | -            | STD     |
| 10.00 - 20 | 152 A2 | 7.5                                                                               | -                                                                                 | 280        | 1075       | 495         | 3160       | -            | STD     |
| 9.5 - 20   | 107 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 240        | 955        | 454         | 2888       | -            | STD     |
| 8.00 - 20  | 105 A6 | 5.50 F                                                                            | -                                                                                 | 225        | 965        | 448         | 2837       | -            | STD     |
| 9.5 - 20   | 102 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 240        | 955        | 444         | 2881       | -            | STD     |
| 12.4 - 20  | 116 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>9<br>W 10<br>11                                                            | 325        | 1075       | 500         | 3160       | -            | HD      |
| 13.6 - 24  | 123 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 355        | 1220       | 562         | 3698       | -            | STD     |
| 12.4 - 24  | 128 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| R1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 8.3 - 24  | 100 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 995        | 469         | 2985       | -            | STD     |
| 13.6 - 24 | 123 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 355        | 1220       | 562         | 3698       | -            | STD     |
| 12.4 - 24 | 121 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 531         | 3477       | 550          | HD      |
| 11.2 - 24 | 116 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 507         | 3303       | 525          | HD      |
| 14.9 - 24 | 135 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | STD     |
| 12.4 - 24 | 125 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | STD     |
| 8.3 - 24  | 105 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 995        | 469         | 2985       | -            | HD      |
| 11.2 - 24 | 120 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 517         | 3399       | 525          | HD      |
| 13.6 - 24 | 130 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 355        | 1220       | 562         | 3698       | -            | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 24 | 136 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 613         | 3925       | -            | STD     |
| 14.9 - 24 | 135 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | STD     |
| 12.4 - 24 | 121 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | STD     |
| 14.9 - 24 | 132 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | HD      |
| 11.2 - 24 | 110 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 517         | 3399       | 525          | STD     |
| 16.9 - 24 | 140 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 601         | 4075       | -            | HD      |
| 11.2 - 24 | 120 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 517         | 3399       | 525          | HD      |
| 9.5 - 24  | 116 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1060       | 502         | 3234       | -            | STD     |
| 14.9 - 24 | 128 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 14.9 - 24 | 128 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 570         | 3769       | 600          | HD      |
| 8.3 - 24  | 105 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 995        | 475         | 3076       | -            | STD     |
| 16.9 - 24 | 133 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 613         | 3925       | -            | HD      |
| 14.9 - 24 | 135 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | HD      |
| 11.2 - 24 | 116 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 517         | 3399       | 25           | STD     |
| 12.4 - 24 | 128 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | SPL     |
| 14.9 - 24 | 128 A6 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 378        | 1265       | 576         | 3837       | 600          | STD     |
| 14.9 - 24 | 128 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1265       | 570         | 3769       | 600          | HD      |
| 13.6 - 24 | 123 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 355        | 1220       | 562         | 3698       | -            | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 11.2 - 24 | 116 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1105       | 517         | 3399       | 525          | STD     |
| 12.4 - 24 | 121 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3523       | 550          | STD     |
| 16.9 - 24 | 133 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 613         | 3925       | -            | STD     |
| 9.5 - 24  | 116 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1060       | 502         | 3234       | -            | HD      |
| 13.6 - 24 | 130 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 355        | 1220       | 562         | 3698       | -            | STD     |
| 16.9 - 24 | 136 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 613         | 3925       | -            | STD     |
| 9.5 - 24  | 112 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1060       | 502         | 3234       | -            | HD      |
| 9.5 - 24  | 112 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1060       | 502         | 3234       | -            | STD     |
| 8.3 - 24  | 111 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 995        | 469         | 2985       | -            | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    |    |
|  |  |    |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |  |  |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS     | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |           | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 24 | 133 A6    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1335       | 613         | 3925       | -            | STD     |
| 12.4 - 24 | 115 A6    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | STD     |
| 12.4 - 24 | 121 A6    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 531         | 3477       | 550          | HD      |
| 9.5 - 24  | 106 A6    | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1060       | 502         | 3234       | -            | STD     |
| 12.4 - 24 | 128 A6    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 543         | 3573       | 550          | STD     |
| 12.4 - 24 | 128 A6    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 315        | 1160       | 531         | 3477       | 550          | HD      |
| Ø26"      | 14.9 - 26 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 375        | 1315       | 599         | 3947       | -            | HD      |
|           | 23.1 - 26 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | STD     |
|           | 23.1 - 26 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | DB      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    |    |
|  |  |    |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |  |  |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 23.1 - 26 | 159 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | DB      |
| 23.1 - 26 | 153 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | STD     |
| 16.9 - 26 | 137 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 430        | 1380       | 625         | 4183       | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 153 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | DB      |
| 16.9 - 26 | 140 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 430        | 1380       | 625         | 4183       | -            | STD     |
| 16.9 - 26 | 137 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 430        | 1380       | 625         | 4183       | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 159 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | STD     |
| 23.1 - 26 | 159 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | HD      |
| 23.1 - 26 | 159 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 14.9 - 26 | 136 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 375        | 1315       | 599         | 3947       | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 156 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | STD     |
| 14.9 - 26 | 129 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 375        | 1315       | 599         | 3947       | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 159 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | DB HD   |
| 23.1 - 26 | 153 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 587        | 1585       | 700         | 4615       | 750          | DB      |
| 14.9 - 26 | 136 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 375        | 1315       | 599         | 3947       | -            | HD      |
|           |        |                                                                                   |                                                                                   |            |            |             |            |              |         |
| 14.9 - 28 | 125 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | STD     |
| 9.5 - 28  | 108 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 235        | 1155       | 548         | 3557       | -            | STD     |
| 11.2 - 28 | 118 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1205       | 565         | 3543       | 575          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |    |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK        | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 13.6 - 28      | 134 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1310       | 606         | 3908       | 625          | STD     |
| 8.3 - 28       | 108 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 213        | 1104       | 519         | 3347       | -            | STD     |
| 14.9 - 28      | 137 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | STD     |
| 18.4 - 28      | 147 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1501       | 691         | 4413       | -            | STD     |
| 14.9 - 28      | 139 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | STD     |
| 14.9 - 28 (28) | 130 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | STD     |
| 12.4 - 28      | 131 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1260       | 584         | 3876       | 600          | STD     |
| 12.4 - 28      | 123 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1260       | 584         | 3876       | 600          | HD      |
| 14.9 - 28      | 137 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 9.5 - 28  | 114 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 235        | 1155       | 548         | 3557       | -            | STD     |
| 11.2 - 28 | 122 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1205       | 565         | 3543       | 575          | STD     |
| 13.6 - 28 | 137 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1310       | 606         | 3908       | 625          | STD     |
| 14.9 - 28 | 130 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | HD      |
| 8.3 - 28  | 103 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 213        | 1104       | 519         | 3347       | -            | STD     |
| 14.9 - 28 | 130 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1365       | 634         | 4170       | 650          | STD     |
| 13.6 - 28 | 125 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1310       | 606         | 3908       | 625          | STD     |
| 13.6 - 28 | 125 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1310       | 607         | 4023       | 625          | HD      |
| 12.4 - 28 | 123 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1260       | 584         | 3876       | 600          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |             | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG   |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |             |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 28 | 117 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10 | 325        | 1260       | 584         | 3876       | 600          | STD     |
| 12.4 - 28 | 127 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10 | 325        | 1260       | 584         | 3876       | 600          | STD     |
| 11.2 - 28 | 118 A6 | W 10                                                                              | W 9         | 284        | 1205       | 565         | 3543       | 575          | HD      |
| 18.4 - 28 | 138 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L      | 467        | 1501       | 691         | 4413       | -            | STD     |
|           |        |                                                                                   |             |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 30 | 149 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L      | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 23.1 - 30 | 164 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -           | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | DB      |
| 18.4 - 30 | 154 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L      | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 18.4 - 30 | 151 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L      | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 9.5 - 30  | 109 A6 | W 8                                                                               | W 7         | 241        | 1200       | 567         | 3528       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>R1</b>                                                                           | <b>A6</b>                                                                           | <b>R1</b>                                                                           | <b>A6</b>                                                                           | <b>R1</b>                                                                           | <b>A6</b>                                                                             |
| <b>168 kg</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK             | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                     |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                     |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 30           | 139 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1485       | 678         | 4535       | 700          | STD     |
| 23.1 - 30           | 155 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 798         | 5046       | -            | STD     |
| 16.9 - 30 (14 - 30) | 146 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1485       | 678         | 4535       | 700          | STD     |
| 23.1 - 30           | 155 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | STD     |
| 9.5 - 30            | 115 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 241        | 1200       | 567         | 3528       | -            | STD     |
| 18.4 - 30           | 145 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 14.9 - 30           | 131 A6 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 378        | 1415       | 659         | 4316       | 675          | STD     |
| 18.4 - 30           | 145 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | HD      |
| 23.1 - 30           | 146 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6                                                                                  | R1                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK             | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                     |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                     |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 30           | 149 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 18.4 - 30           | 139 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | STD     |
| 23.1 - 30           | 146 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | STD     |
| 18.4 - 30           | 149 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | HD      |
| 7.2 - 30            | 95 A6  | W 6                                                                               | -                                                                                 | 185        | 1095       | 523         | 3219       | -            | STD     |
| 18.4 - 30           | 145 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | HD      |
| 16.9 - 30           | 137 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1485       | 678         | 4535       | 700          | STD     |
| 15 - 30 (18.4 - 30) | 151 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 714         | 4542       | 725          | STD     |
| 16.9 - 30 (14 - 30) | 149 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1485       | 678         | 4535       | 700          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK             | LI/SS     | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                     |           | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                     |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 15 - 30 (18.4 - 30) | 149 A6    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 714         | 4542       | 725          | STD     |
| 18.4 - 30           | 139 A6    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 460        | 1545       | 697         | 4712       | 725          | HD      |
| 23.1 - 30           | 155 A6    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | DB      |
| 23.1 - 30           | 164 A6    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 773         | 5217       | -            | DB      |
| 23.1 - 30           | 155 A6    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 600        | 1700       | 798         | 5046       | -            | HD      |
| Ø32"                | 12.4 - 32 | 124 A6                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 325        | 1360       | 639         | 3998       | 650          | STD     |
|                     | 12.4 - 32 | 128 A6                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 325        | 1360       | 639         | 3998       | 650          | HD      |
|                     | 12.4 - 32 | 124 A6                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 325        | 1360       | 639         | 3998       | 650          | HD      |
|                     | 8.3 - 32  | 111 A6                                                                            | W 7<br>W 6                                                                        | 211        | 1195       | 572         | 3585       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A6                                                                                  | R1                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 8.3 - 32  | 105 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 1195       | 572         | 3585       | -            | STD     |
| 9.5 - 32  | 110 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 235        | 1255       | 594         | 3686       | -            | STD     |
| 12.4 - 32 | 119 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1360       | 639         | 3998       | 650          | STD     |
| 11.2 - 32 | 120 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 287        | 1310       | 615         | 4007       | -            | HD      |
|           |        |                                                                                   |                                                                                   |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 34 | 142 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | HD      |
| 18.4 - 34 | 151 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | STD     |
| 18.4 - 34 | 146 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | HD      |
| 23.1 - 34 | 153 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 585        | 1810       | 834         | 5321       | -            | STD     |
| 18.4 - 34 | 154 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |    |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 34 | 154 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | STD     |
| 16.9 - 34 | 144 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | HD      |
| 16.9 - 34 | 144 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | STD     |
| 16.9 - 34 | 142 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | STD     |
| 18.4 - 34 | 142 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | STD     |
| 16.9 - 34 | 139 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | HD      |
| 16.9 - 34 | 139 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | STD     |
| 18.4 - 34 | 151 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | HD SPL  |
| 18.4 - 34 | 137 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 34 | 151 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | HD      |
| 23.1 - 34 | 153 A6 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 585        | 1810       | 834         | 5321       | -            | STD     |
| 18.4 - 34 | 142 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 732         | 4860       | 775          | HD      |
| 16.9 - 34 | 142 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1585       | 728         | 4794       | 750          | HD      |
| 18.4 - 34 | 146 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1650       | 751         | 5009       | 775          | STD     |
|           |        |                                                                                   |                                                                                   |            |            |             |            |              |         |
| 13.6 - 36 | 134 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1515       | 713         | 4687       | 725          | STD     |
| 12.4 - 36 | 131 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | HD      |
| 12.4 - 36 | 126 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | HD      |
| 13.6 - 36 | 134 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1515       | 713         | 4687       | 725          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    |    |
|  |  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                     |  |  |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 36 | 139 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | HD      |
| 12.4 - 36 | 131 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | STD     |
| 12.4 - 36 | 135 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 687         | 4558       | 700          | HD      |
| 9.5 - 36  | 122 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 235        | 1360       | 646         | 4000       | -            | STD     |
| 12.4 - 36 | 126 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | STD     |
| 12.4 - 36 | 139 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | HD      |
| 8.3 - 36  | 107 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 1295       | 628         | 4028       | -            | STD     |
| 13.6 - 36 | 125 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1515       | 713         | 4687       | 725          | STD     |
| 8.3 - 36  | 113 A6 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 211        | 1295       | 628         | 4028       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK       | LI/SS                  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |     |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|-----|
|               |                        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |     |
|               |                        |  |  |            |            |             |            |              |         |     |
| 13.6 - 36     | 129 A6                 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1515       | 712         | 4687       | 725          | STD     |     |
| 12.4 - 36     | 135 A6                 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | STD     |     |
| 12.4 - 36     | 139 A6                 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1465       | 696         | 4546       | 700          | STD     |     |
| NEW 11.2 - 36 | 130 A6                 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 290        | 1430       |             |            | -            | HD      |     |
| Ø38"          | 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 139 A6                                                                            | W 12                                                                              | W 11       | 355        | 1565        | 735        | 4832         | 750     | STD |
|               | 15.5 - 38              | 133 A6                                                                            | W 14 L                                                                            | -          | 395        | 1585        | 746        | 4660         | -       | STD |
|               | 15.5 - 38              | 138 A6                                                                            | W 14 L                                                                            | -          | 395        | 1585        | 746        | 4660         | -       | STD |
|               | 15.5 - 38              | 141 A6                                                                            | W 14 L                                                                            | -          | 395        | 1585        | 746        | 4660         | -       | STD |
|               | 18.4 - 38              | 153 A6                                                                            | W 16 L                                                                            | W 15 L     | 467        | 1750        | 794        | 5366         | 825     | HD  |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>R1</b>                                                                           | <b>A6</b>                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                     | <b>168 kg</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK                | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 38              | 148 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | HD      |
| 20.8 - 38              | 166 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | DB HD   |
| 15.5 - 38              | 133 A6 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 395        | 1585       | 734         | 4748       | -            | HD      |
| 16.9 - 38              | 143 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1685       | 788         | 4954       | 800          | STD     |
| 20.8 - 38              | 156 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | HD      |
| 15.5 - 38              | 133 A6 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 395        | 1585       | 746         | 4660       | -            | HD      |
| 11.2 - 38              | 117 A6 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 284        | 1460       | 686         | 4409       | -            | STD     |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 131 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | STD     |
| 20.8 - 38              | 148 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Bakkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK                | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 38              | 141 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1685       | 788         | 4954       | 800          | HD      |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 142 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | STD     |
| 14.00 - 38 (13.6 - 38) | 131 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | STD     |
| 20.8 - 38              | 166 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | DB HD   |
| 18.4 - 38              | 143 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | HD      |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 131 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | HD      |
| 12.4 - 38              | 127 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1525       | 718         | 4670       | -            | STD     |
| 16.9 - 38              | 143 A6 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1685       | 788         | 4954       | 800          | HD      |
| 20.8 - 38              | 160 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK                | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 15.5 - 38              | 138 A6 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 395        | 1585       | 746         | 4760       | -            | HD      |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 139 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | HD      |
| 20.8 - 38              | 156 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | STD     |
| 20.8 - 38              | 163 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | DB HD   |
| 12.4 - 38              | 138 A6 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1525       | 718         | 4670       | -            | STD     |
| 14.00 - 38 (13.6 - 38) | 139 A6 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 345        | 1565       | 735         | 4832       | 750          | SPL     |
| 18.4 - 38              | 148 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | HD      |
| 18.4 - 38              | 155 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | STD     |
| 18.4 - 38              | 153 A6 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| R1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avstår sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS          | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |                | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |                |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 38 | 146 A6         | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1685       | 788         | 4954       | 800          | STD     |
| 16.9 - 38 | 141 A6         | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 429        | 1685       | 788         | 4954       | 800          | STD     |
| 20.8 - 38 | 156 A6         | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 530        | 1835       | 846         | 5684       | 875          | STD     |
| 12.4 - 38 | 138 A6         | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 325        | 1525       | 718         | 4670       | -            | STD     |
| 18.4 - 38 | 143 A6         | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | STD     |
| 18.4 - 38 | 153 A6         | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 467        | 1750       | 794         | 5366       | 825          | STD     |
| Ø42"      | 20.8 - 42      | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 535        | 1950       | 909         | 5733       | -            | DB HD   |
|           | 20.8 - 42 (42) | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 535        | 1950       | 909         | 5733       | -            | STD     |
|           | 12.4 - 42      | W 10<br>W 10 A                                                                    | -                                                                                 | 322        | 1630       | 770         | 5011       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PRESTANDA |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| R1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026

| STORLEK   | LI/SS  | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 20.8 - 42 | 158 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 535        | 1950       | 909         | 5733       | -            | STD     |
| 20.8 - 42 | 165 A6 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 535        | 1950       | 909         | 5733       | -            | STD     |
| 9.5 - 42  | 125 A6 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 246        | 1510       | 721         | 4663       | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL



| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| A6                                                                                  | 168 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Bal Krishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 28/09/2026