

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 est un pneu caractérisé par une excellente traction et un grand confort. Il est conçu essentiellement pour le travail de la terre et les déplacements tant dans les champs que sur la route; certaines tailles sont également adaptées pour les applications de pulvérisation et le vendange. AGRIMAX RT 855 possède des excellentes qualités d'auto-nettoyage qui permettent de passer rapidement du travail aux champs aux déplacements sur route.



TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION	
				JANTE REC.	JANTE ALT.							
		DW	FR									
Ø16"	210/95 R 16 (7.50 R 16)	94028665			W 7	W 6 6 LB	8.4	31.7	14.2	94.0	370	STD
	180/95 R 16 (6.50 R 16)	94039210			5.5 F	6.0 F	7.3	29.9	13.4	89.2	350	STD
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	94069965		116 A8	W 7	W 6 6 LB	8.4	31.7	13.8	92.6	370	IMP
Ø18"	210/95 R 18 (7.50 R 18)	94028672			W 7	W 6	8.4	33.7	15.2	101.0	400	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
D	R1W		
	176 lbs		

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
0.0. diamètre extérieur du pneu ; SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
250/80 R 18	94066131			W 8	W 7 W 9	9.8	32.9	14.8	100.0	410	STD
210/95 R 18 (7.50 R 18)	94069804		122 A8	W 7	W 6	8.4	33.7	14.9	101.0	400	IMP
Ø20"	280/85 R 20 (11.2 R 20)	94072927		W 10	W 9	11.5	38.7	17.6	117.2	475	STD
	250/85 R 20 (9.5 R 20)	94027460		W 8	W 7 W 9	9.8	37.0	16.7	110.7	450	STD
	210/95 R 20 (7.50 R 20)	94043804		W 7	W 6	8.4	35.7	16.5	108.2	425	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	94021918		W 10	W 9	11.5	38.7	17.4	116.2	475	STD
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	94021963		W 11	W 9 W 10	13.0	41.4	18.4	122.0	500	STD
	210/90 R 20 (8.3 R 20)	94033621		W 7	W 6	8.3	35.0	16.2	105.6	425	STD
Ø22"	250/85 R 22 (9.5 R 22)	94049332		W 8	W 7	9.9	38.8	17.8	116.7	475	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W	 176 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
250/85 R 22	94062058			W 8	W 7	9.9	38.8	17.8	116.7	475	SPL
Ø24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	94028177		W 8	W 7 W 9	9.9	40.8	18.7	122.2	500	STD
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	94021581		W 12	W 11	13.9	46.8	20.9	139.4	575	STD
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	94047482		W 15 L	W 14 L W 13	17.7	52.1	22.9	153.5	625	SPL
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	94029556		W 15 L	W 14 L W 13	17.7	52.1	23.2	153.9	625	STD
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	94044658		W 10	W 9	11.5	42.8	19.4	126.9	525	SPL
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	94021550		W 11	W 9 W 10	13.0	45.4	20.4	134.8	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	94044672		W 12	W 11 W 13	15.0	49.4	21.8	146.5	600	SPL
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	94043972		W 12	W 11	13.9	46.8	20.9	139.4	575	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W	 176 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
280/85 R 24 (11.2 R 24)	94021536			W 10	W 9	11.5	42.8	19.4	126.9	525	STD
380/85 R 24 (14.9 R 24)	94021635			W 12	W 11 W 13	15.0	49.4	21.8	146.5	600	STD
320/85 R 24 (12.4 R 24)	94044665			W 11	W 9 W 10	13.0	45.4	20.4	134.8	550	SPL
250/85 R 24 (9.5 R 24)	94046751			W 8	W 7 W 9	9.9	40.8	18.7	122.2	500	SPL
Ø28"	250/85 R 28 (9.5 R 28)			W 8	W 7 W 9	9.9	44.8	20.4	134.7	550	SPL
	420/85 R 28 (16.9 R 28)			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	56.1	25.1	167.0	675	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)			W 12	W 11	13.9	51.8	23.7	156.0	625	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)			W 12	W 11 W 13	15.0	53.4	23.9	158.1	650	SPL
	320/85 R 28 (12.4 R 28)			W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.4	147.4	600	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W	 176 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
380/85 R 28 (14.9 R 28)	94021666			W 12	W 11 W 13	15.0	53.4	23.9	158.1	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	94021611			W 12	W 11	13.9	50.7	23.1	153.1	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	94046768			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	56.1	25.1	167.0	675	SPL
280/85 R 28 (11.2 R 28)	94021543			W 10	W 9	11.5	46.7	21.5	140.1	575	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	94044252			W 12	W 11	13.9	50.7	23.1	153.1	625	SPL
320/85 R 28 (12.4 R 28)	94047352			W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.4	147.4	600	SPL
250/85 R 28 (9.5 R 28)	94037520			W 8	W 7 W 9	9.9	44.8	20.4	134.7	550	STD
280/85 R 28 (11.2 R 28)	94047499			W 10	W 9	11.5	46.7	21.5	140.1	575	SPL
 Ø30"	460/85 R 30 (18.4 R 30)	94046775			W 16 L W 14 L W 15 L	18.7	60.8	26.8	179.6	725	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
D	176 lbs		

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
460/85 R 30 (18.4 R 30)	94021765			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	60.8	26.8	179.6	725	STD
420/85 R 30 (16.9 R 30)	94033126			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	58.1	26.0	174.1	700	SPL
380/85 R 30 (14.9 R 30)	94033096			W 12	W 11 W 13	15.0	55.4	24.9	165.0	675	SPL
380/85 R 30 (14.9 R 30)	94021680			W 12	W 11 W 13	15.0	55.4	24.9	165.0	675	STD
420/85 R 30 (16.9 R 30)	94021734			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	58.1	26.0	174.1	700	STD
Ø32"	320/85 R 32 (12.4 R 32)			W 11	W 9 W 10	13.0	53.4	24.4	160.7	650	STD
	320/85 R 32 (12.4 R 32)			W 11	W 9 W 10	13.0	53.4	24.4	160.7	650	SPL
Ø34"	380/85 R 34 (14.9 R 34)			W 12	W 11 W 13	15.0	59.4	26.9	177.3	725	STD
	380/85 R 34 (14.9 R 34)			W 12	W 11 W 13	15.0	59.4	26.9	177.3	725	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W	 D	  	Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION	
				JANTE REC.	JANTE ALT.							
		DW	FR									
420/85 R 34 (16.9 R 34)	94021741			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	27.9	185.1	750	STD	
320/85 R 34 (12.4 R 34)	94047239			W 11	W 9 W 10	13.0	55.4	25.4	168.5	675	SPL	
420/85 R 34 (16.9 R 34)	94033133			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	27.9	185.1	750	SPL	
460/85 R 34 (18.4 R 34)	94046782			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	SPL	
320/85 R 34 (12.4 R 34)	94040414			W 11	W 9 W 10	13.0	55.4	25.4	168.5	675	STD	
460/85 R 34 (18.4 R 34)	94047772			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	STD	
460/85 R 34 (18.4 R 34)	94021772			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	STD	
420/85 R 34 (16.9 R 34)	94058532			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	28.7	188.3	750	STD	
	320/85 R 36 (12.4 R 36)	94033065			W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
340/85 R 36 (13.6 R 36)	94033089			W 12	W 11	13.9	58.7	27.1	177.4	725	SPL
340/85 R 36 (13.6 R 36)	94021642			W 12	W 11	13.9	58.7	27.1	177.4	725	STD
320/85 R 36	94052691			W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	STD
320/85 R 36 (12.4 R 36)	94021628			W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	STD
Ø38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	94039593		W 11	W 9 W 10 DW 10 DW 11	13.0	59.4	27.6	180.3	725	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	94021802		DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	32.0	215.2	875	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	94038374		DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	33.3	220.3	875	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	94033119		W 12	W 11 W 13	15.0	63.4	29.0	190.6	775	SPL
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	94021758		W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	66.1	30.0	197.4	800	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
340/85 R 38 (13.6 R 38)	94033072			W 12	W 11	13.9	60.7	28.0	183.8	750	SPL
480/80 R 38 (18.4 R 38)	94045341			DW 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	203.2	825	STD
460/85 R 38 (18.4 R 38)	94033164			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	204.9	825	SPL
380/85 R 38 (14.9 R 38)	94030552			W 12	W 11 W 13	15.0	63.4	29.0	190.6	775	STD
420/85 R 38 (16.9 R 38)	94033140			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	66.1	30.0	197.4	800	SPL
520/85 R 38	94061952			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	33.3	220.3	875	SPL
460/85 R 38 (18.4 R 38)	94021789			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	204.9	825	STD
520/85 R 38 (20.8 R 38)	94047536			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	32.0	215.2	875	SPL
320/85 R 38 (12.4 R 38)	94047543			W 11	W 9 W 10 DW 10	13.0	59.4	27.6	180.3	725	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
340/85 R 38 (13.6 R 38)	94021673			W 12	W 11	13.9	60.7	28.0	183.8	750	STD
Ø42"	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94060139		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	21.26	76.8	35.23	233	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94060122		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	20.3	76.8	33.8	227.6	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94021819		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	20.3	76.8	33.8	227.6	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94040513		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	21.26	76.8	35.23	233	925	STD
	480/80 R 42 (18.4 R 42)	94021796		W 16 A DD 16 DW 16 A	DD 16 L DW 16 L W 16 L	18.9	72.2	32.9	216.3	875	STD
Ø46"	420/80 R 46 (16.9 R 46)	94046072		W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	94030569		DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	80.8	36.6	242.4	975	STD
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	94021826		DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	18.9	76.2	35.2	231.1	925	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026

TAILLE	US CODE	LI/SS		JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.						
		DW	FR								
420/80 R 46 (16.9 R 46)	94046089			W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	STD
480/80 R 46 (18.4 R 46)	94040537			DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	18.9	76.2	35.2	231.1	925	STD
520/85 R 46 (20.8 R 46)	94040544			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	81.7	38.0	248.4	975	STD
420/80 R 46 (16.9 R 46)	94062065			W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	SPL
520/85 R 46	94062072			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	80.8	36.6	242.4	975	SPL
Ø50"	480/80 R 50 (18.4 R 50)	94029914		DW 16 L	DW 15 L W 15 L	19.3	80.2	37.0	243.4	975	STD
	520/85 R 50 (20.8 R 50)	94057993		DW 16L	DW 18 L	20.3	84.8	39.1	254.8	1025	STD
	420/80 R 50 (16.9 R 50)	94075508		W 13	W 12	16.5	76.8	36.0	234.4	950	SB
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	94045358		DW 16 L	DW 15 L W 15 L	19.3	80.2	37.2	243.4	975	SB

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W	 176 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 19/08/2026