

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.



TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN	
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
										
Ø16"	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	8.7	28.1	12.8	84.4	340	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	W 7	7.8	27.0	12.4	81.1	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	9.6	29.2	13.2	85.7	350	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 W 8 L W 10	11.1	31.4	14.0	93.3	380	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	10.2	30.3	13.6	89.9	370	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI					

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	33.4	15.0	100.3	400	STD
Ø20"	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 W 12	14.1	41.0	18.5	122.9	475	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	SPL
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	SPL
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.0	42.6	19.0	126.5	525	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 W 11	12.6	38.7	17.5	115.7	475	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	STD
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	11.6	37.5	16.9	112.4	450	STD
Ø24"	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	STD
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	22.8	153.3	625	SPL
380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
 R1W	 D	 180 lbs	

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	23.0	153.5	625	STD
Ø28"	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	SPL
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	SPL
	600/70 R 28	157 D	DW 18 L	DW 20 B	23.3	61.1	27.4	184.7	725	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	STD
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
 R1W	 D	 180 lbs	

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø30"	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	SPL
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	SPL
Ø34"	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	SPL
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	SPL
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	STD
580/70 R 38	180 D	W 18 L	DW 18 L DD 18 L	22.7	71.9	32.3	216.7	875	SB
480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	SPL
710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
650/75 R 38	169 D	DW 21 B	DW 20 B DW 23 B	25.8	76.4	34.4	229.1	925	STD
710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	STD
710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
	R1W		180 lbs
	D		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	SPL
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	SPL
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	SPL
650/75 R 42	170 D	DW21B	DW20B DW23B	25.8	80.4	36.1	242.0	975	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	180 lbs		

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
710/70 R 42	173 D 176 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	36.4	240.4	975	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	36.4	240.4	975	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026