

## RT 857



# RT 857



RT 857 är ett däck designat för jordbearbetning. Det robusta däckhöljet ger utmärkt hållbarhet och dragförmåga. Gummiblandningen har hög motståndskraft mot stubb, skärande underlag och punkteringar.



|      | STORLEK                 | LI/SS    | FÄLG                                                                               |                                                                                    | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |                         |          | REK.<br>FÄLG                                                                       | ALT. FÄLG                                                                          |            |            |             |            |              |         |
|      |                         |          |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø24" | 320/85 R 24 (12.4 R 24) | 122 A8/B | W 11                                                                               | W 10<br>W 9                                                                        | 13.0       | 45.4       | 20.8        | 135.8      | 550          | STD     |
|      | 380/85 R 24 (14.9 R 24) | 131 A8/B | W 12                                                                               | W 13<br>W 11                                                                       | 15.0       | 49.4       | 22.3        | 148.9      | 600          | STD     |
| Ø26" | 420/85 R 26 (16.9 R 26) | 138 A8/B | DW 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 15 L<br>W 16 L<br>DW 16 L                                              | 17.7       | 54.1       | 24.3        | 162.0      | 650          | STD     |
|      | 460/85 R 26 (18.4 R 26) | 143 A8/B | DW 15 L                                                                            | W 15 L<br>W 16 L<br>DW 16 L                                                        | 18.3       | 56.8       | 25.3        | 169.2      | 675          | STD     |
| Ø28" | 320/85 R 28 (12.4 R 28) | 124 A8/B | W 11                                                                               | W 9<br>W 10                                                                        | 13.0       | 49.4       | 22.7        | 148.8      | 600          | STD     |

STD: STANDARD

| TEKNOLOGIER                                                                         |                                                                                     | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     | Tillåtna toleranser: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd 0.0. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Baikrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 15/07/2026

| STORLEK                 | LI/SS                   | FÄLG                                                                              |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                         |                         | REK.<br>FÄLG                                                                      | ALT. FÄLG                                                                         |            |            |             |            |              |         |
|                         |                         |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 380/85 R 28 (14.9 R 28) | 133 A8/B                | W 12                                                                              | W 11<br>W 13                                                                      | 15.4       | 53.4       | 24.3        | 162.5      | 650          | STD     |
| 340/85 R 28 (13.6 R 28) | 127 A8/B                | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.9       | 50.7       | 23.6        | 153.9      | 625          | STD     |
| 420/85 R 28 (16.9 R 28) | 139 A8/B                | W 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 13                                                                    | 17.7       | 56.1       | 25.2        | 168.3      | 675          | STD     |
| Ø30"                    | 420/85 R 30 (16.9 R 30) | W 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 13                                                                    | 17.7       | 58.1       | 25.8        | 173.1      | 700          | STD     |
|                         | 460/85 R 30 (18.4 R 30) | W 16 L                                                                            | W 15 L<br>W 14 L                                                                  | 18.7       | 60.8       | 27.4        | 183.0      | 725          | STD     |

STD: STANDARD

| TEKNOLOGIER                                                                         |      | PRESTANDA                                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | R1   |  |  |
|  | A8/B |  | 145 lbs                                                                             |

Tillåtna toleranser: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd 0.0. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets; SRI-index