

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.



TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN	
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
										
Ø16"	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	221	715	324	2145	340	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	W 7	197	686	315	2060	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	244	742	335	2176	350	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 W 8 L W 10	282	798	356	2370	380	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	258	770	346	2283	370	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	849	381	2547	400	STD
Ø20"	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 W 12	357	1042	469	3122	475	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	900	408	2705	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	275	900	408	2705	450	SPL
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	258	872	402	2639	425	SPL
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 W 13	380	1082	482	3213	525	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 W 11	319	982	445	2938	475	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	258	872	402	2639	425	STD
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	295	952	428	2854	450	STD
Ø24"	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	380	1190	538	3560	575	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	357	1152	519	3395	550	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	STD
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	SPL
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1248	554	3680	600	SPL
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	357	1152	519	3395	550	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	319	1094	502	3245	525	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	319	1094	502	3245	525	STD
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1316	580	3894	625	SPL
380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	380	1190	538	3560	575	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	180 kg		
			
Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI			

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1316	583	3900	625	STD
Ø28"	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	357	1251	579	3767	600	SPL
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1421	634	4185	675	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1349	604	4020	650	SPL
	600/70 R 28	157 D	DW 18 L	DW 20 B	591	1551	696	4692	725	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1349	604	4020	650	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	357	1251	579	3767	600	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	380	1293	586	3883	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	380	1293	586	3883	625	STD
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1421	634	4185	675	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø30"	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1398	631	4172	675	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	611	1602	711	4774	750	SPL
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	611	1602	711	4774	750	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1478	659	4372	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1478	659	4372	700	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	418	1398	631	4172	675	SPL
Ø34"	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1640	739	4927	775	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	711	4772	750	SPL
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1640	739	4927	775	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	711	4772	750	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			 Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	728	4788	750	SPL
480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1580	728	4788	750	STD
580/70 R 38	180 D	W 18 L	DW 18 L DD 18 L	577	1827	821	5505	875	SB
480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1681	764	5055	800	SPL
710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
650/75 R 38	169 D	DW 21 B	DW 20 B DW 23 B	655	1941	874	5820	925	STD
710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	479	1681	764	5055	800	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	625	1833	828	5591	875	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	180 kg		

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1749	793	5300	825	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	625	1833	828	5591	875	SPL
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	516	1749	793	5300	825	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5471	875	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5471	875	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5742	925	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5742	925	SPL
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5801	925	SPL
650/75 R 42	170 D	DW21B	DW20B DW23B	655	2043	916	6147	975	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
			Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
710/70 R 42	173 D 176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5804	925	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5804	925	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	625	1935	876	5801	925	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	625	2036	924	6106	975	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	625	2036	924	6106	975	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI					

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026