



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55 M




FICHA DE DADOS DO PRODUTO

EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES



 EARTHMAX SR 55 M é um pneu radial totalmente em aço, especialmente desenvolvido para carregadoras de rodas e veículos LHD que operam nos ambientes subterrâneos de mineração e reciclagem mais exigentes. Graças ao indicador de desgaste da banda de rodagem redesenhado — agora integrado nos sulcos circunferenciais — o pneu apresenta um padrão de banda de rodagem totalmente fechado e liso, que aumenta significativamente a resistência a danos e prolonga a vida útil do pneu. A profundidade adicional da banda de rodagem garante ainda que o EARTHMAX SR 55 M ofereça durabilidade excepcional e minimiza o risco de cortes e rupturas, mesmo nas condições de operação mais severas.

- 
Radial
- 
L-5S
- 
A2
- 
188

Tecnologias



Pneu liso



All Steel



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Resistência à perfuração



Durabilidade

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Standard	Alternativa
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento