


FLOTATION 648

TIRE SIZE	700/50 - 26.5
UM	IS STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	157 A8/154 B
LI/SS FREE ROLLING	169 A8/165 B



DIMENSIUNI IS STANDARD

SW (MM)	700	RIM REC	24.00
OD (MM)	1373	ECE	E4-106R-002278
SLR (MM)	621	PR	12
RC (MM)	4099		

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	1.50	1.60	1.80
10 FR	7300	7580	8120
20 FR	6570	6825	7310
30 FR	5840	6065	6495
40 FR	5215	5415	5800
50 FR	4695	4875	5150
10 DW	5195	5390	5775
20 DW	4675	4850	5200
30 DW	4155	4310	4620
40 DW	3710	3850	4125
50 DW	3340	3465	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.