

 | IS standard



# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 51



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-5



A2

229

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



Durabilità

# EARTHMAX SR 51

RADIAL OTR TIRES



**IT** EARTHMAX SR 51 (L-5) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente sviluppato per loader e dozer. EARTHMAX SR 51 è ideale per operazioni dure che richiedono addizionale resistenza al taglio nonché protezione dei fianchi ed eccezionale trazione.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5	*	176 A2	CRC	-	437	1398	630	4110	61	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	L-5	*	186 A2	CRC	-	539	1545	703	4650	68	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	L-5	*	195 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	L-5	**	201 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-5	*	211 A2	CRC	-	777	1990	842	5872	94	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-5	**	221 A2	CRC	-	878	1872	814	5616	92	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento