



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55 M



FICHE PRODUIT

EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES



FR EARTHMAX SR 55 M est un pneu radial *All Steel*, spécifiquement conçu pour les chargeuses sur roues et les chargeurs-transporteurs LHD opérant dans les conditions les plus exigeantes des mines souterraines et des sites de recyclage. Grâce à l'indicateur d'usure de la bande de roulement repensé, désormais intégré dans les rainures circonférentielles, le pneu présente une bande de roulement entièrement fermée et lisse, qui améliore considérablement la résistance aux dommages et prolonge la vie utile du pneu. De plus, grâce à la profondeur extra de la bande de roulement, EARTHMAX SR 55 M assure une durabilité exceptionnelle et minimise le risque de coupures et de déchirures, même dans les conditions de travail les plus difficiles.



Radial

L-5S

A2

188

Technologies



Pneu lisse



All Steel



Bande de roulement extra profonde

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Résistance élevée aux perforations



Durabilité

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S	D	R	C.d.R.	PROFONDEUR BANDE DE ROUEMENT (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Recommandée	Alternative
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement