

 | IS standard



AGRI TRAILER




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



AGRI TRAILER

 AGRI TRAILER ha sido específicamente desarrollado para los remolques del tractor. Este neumático es ideal para la agricultura moderna, siendo idóneo para las aplicaciones de transporte tanto por carretera como fuera de la carretera. Su robusta construcción se traduce en una elevada capacidad de carga, mientras que la banda de rodadura extra profunda permite un mejor kilometraje y un ciclo de vida más largo.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Alto kilometraje

| | MEDIDA | LLANTA | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|-------|
| | | Estándar | Alternativa | | | | | | | | |
| Ø 20" | 10.00 - 20 | 7.5 | 7.0; 8.0 | 286 | 1080 | - | - | STD | 18 | TT | - |

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura