

BK 6060



BK 6060



BK 6060 um pneu apropriado para ser utilizado tanto no campo como na estrada, concebido para reboques e retroescavadoras nas aplicaes de transporte e para as operaes de escavao e carga. O desenho do piso por blocos garante um ciclo de vida prolongado do pneu.



	TAMANHO	US CODE	TT/TL	PR	LI/SS	JANTE		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	VERSÃO
						ARO REC.	ARO ALT.					
												
Ø16"	9.00 - 16	94027323	TT	16	-	6.50 H	6.00 G		36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO		Tolerâncias admissíveis: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu O.D. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI
				
				

Todas as imagens, textos e elementos gráficos contidos neste documento são propriedade da BKT e estão protegidos por direitos de autor. É permitida a impressão de cópias em papel deste material. Qualquer outra forma de reprodução, eletrônica ou de outra natureza, bem como a realização de alterações, totais ou parciais, a imagens, textos, gráficos e dados, é estritamente proibida sem autorização prévia por escrito da BKT. A Balkrishna Industries Limited (BKT) reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes contidos nesta publicação sem aviso prévio. A BKT não assume qualquer responsabilidade quanto à exatidão ou correção das informações ou ilustrações contidas neste documento. A BKT declina toda e qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por danos materiais ou lesões pessoais que possam surgir direta ou indiretamente do uso das informações contidas neste documento. Para quaisquer dúvidas relacionadas a questões operacionais específicas, consulte sempre o fabricante do seu veículo ou equipamento.

PT – 01/08/2026