


# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	<b>7.50 - 18</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	LEVANTADOR TELESCÓPICO / REBOQUE PARA OS CAMPOS / IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS / LEVANTADOR TELESCÓPICO
<b>VERSÃO</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	111 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	122 A8



## DIMENSÕES US STANDARD

<b>CÓDIGO USA</b>	94065394	<b>RC (IN)</b>	104.3
<b>SW (IN)</b>	8.2	<b>RIM REC</b>	5.50 F
<b>OD (IN)</b>	33.6	<b>RIM ALT</b>	4.50 E; 6.00 F; 5.00 F
<b>SLR (IN)</b>	16.0	<b>ECE</b>	E11-106R-006456

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>74</b>
<b>5 FR</b>	4630
<b>15 FR</b>	3935
<b>20 FR</b>	3700
<b>25 FR</b>	3300
<b>5 DW</b>	3360
<b>15 DW</b>	2855
<b>20 DW</b>	2690
<b>25 DW</b>	2400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.