IS standard

# EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

# SR 30 M

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

NEWPATTERN

PT / 05-2026

Radial

E-3/L-3

B

195

Tecnologias

All Steel

Performance

Tração

Resistência aos cortes

Estabilidade

Durabilidade

Economia de combustível

Conforto

# EARTHMAX SR 30 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 30 M é um pneu radial de estrutura totalmente em aço, desenvolvido especificamente para carregadoras de rodas de média dimensão que operam principalmente em locais industriais e fábricas, sobre superfícies lisas e pavimentadas, mas que também circulam ocasionalmente em estradas públicas. Graças à sua versatilidade, garantida pelo desenho e composto do piso, o pneu oferece um desempenho fiável tanto em superfícies duras como em terrenos irregulares, tornando-o adequado para aplicações mistas em contextos industriais, de construção e civis. O EARTHMAX SR 30 M conta com um desenho de banda de rodagem aperfeiçoado que minimiza as vibrações e o ruído, proporcionando um conforto de condução superior e uma condução suave, especialmente em deslocamentos de longa distância. Além disso, a resistência ao rolamento reduzida proporciona maior eficiência de combustível e contribui para a redução dos custos operacionais durante operações de transporte e carga.

| | MEDIDA | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS | Versão | TKPH | O.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | PROFUNDIDADE DO PISO (mm) | JANTE Standard | JANTE Alternativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ 25" | 23.5 R 25 | TL | E-3/L-3 | **/* | 185 B/ 195 A2 | CRC | 210 | 605 | 1605 | 711 | 4797 | 34 | 19.50/2.5 | - |

CRC: Cut Resistance Compound

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento

A BKT não assume qualquer responsabilidade quanto à exatidão ou correção das informações ou ilustrações contidas neste documento. A BKT declina toda e qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por danos materiais ou lesões pessoais que possam surgir direta ou indiretamente do uso das informações contidas neste documento. Para quaisquer dúvidas relacionadas a questões operacionais específicas, consulte sempre o fabricante do seu veículo ou equipamento. Todas as imagens, os textos e os gráficos apresentados nesta brochura são protegidos pelos direitos de autor da BKT. Está autorizada a impressão de cópias deste material. Qualquer outra forma de reprodução, eletrónica ou outras, bem como a realização de quaisquer alterações, parciais ou totais, a imagens, textos, gráficos e dados é estritamente proibida sem o consentimento prévio, por escrito, da BKT.Balkrishna Industries Limited (BKT) reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes contidos na publicação sem aviso prévio.