

## RT 857



# RT 857



RT 857 este o anvelopă concepută pentru aplicații de cultivare a solului. Carcasa puternică oferă durabilitate și tracțiune excelente. Compusul benzii de rulare rezistent la miriște are o rezistență ridicată la tăiere și așchiere.



|      | MĂRIME                  | LI/SS    | JANTĂ                                                                              |                                                                                    | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSIUNE |
|------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|
|      |                         |          | JANTĂ<br>REC.                                                                      | JANTĂ<br>ALT.                                                                      |            |            |             |            |              |          |
|      |                         |          |  |  |            |            |             |            |              |          |
| Ø24" | 320/85 R 24 (12.4 R 24) | 122 A8/B | W 11                                                                               | W 10<br>W 9                                                                        | 329        | 1154       | 528         | 3449       | 550          | STD      |
|      | 380/85 R 24 (14.9 R 24) | 131 A8/B | W 12                                                                               | W 13<br>W 11                                                                       | 380        | 1256       | 566         | 3783       | 600          | STD      |
| Ø26" | 420/85 R 26 (16.9 R 26) | 138 A8/B | DW 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 15 L<br>W 16 L<br>DW 16 L                                              | 450        | 1374       | 616         | 4115       | 650          | STD      |
|      | 460/85 R 26 (18.4 R 26) | 143 A8/B | DW 15 L                                                                            | W 15 L<br>W 16 L<br>DW 16 L                                                        | 465        | 1442       | 642         | 4297       | 675          | STD      |
| Ø28" | 320/85 R 28 (12.4 R 28) | 124 A8/B | W 11                                                                               | W 9<br>W 10                                                                        | 329        | 1255       | 577         | 3779       | 600          | STD      |

STD: STANDARD

| TEHNOLOGII                                                                          |                                                                                     | PERFORMANȚĂ                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8/B                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | 145 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |

Toleranțe admisibile: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei  
0.0. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daune materiale sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 15/07/2026

| MĂRIME                  | LI/SS                   | JANTĂ                                                                             |                                                                                   | SW<br>(mm) | OD<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>index | VERSIUNE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|
|                         |                         | JANTĂ<br>REC.                                                                     | JANTĂ<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |          |
|                         |                         |  |  |            |            |             |            |              |          |
| 380/85 R 28 (14.9 R 28) | 133 A8/B                | W 12                                                                              | W 11<br>W 13                                                                      | 390        | 1357       | 617         | 4127       | 650          | STD      |
| 340/85 R 28 (13.6 R 28) | 127 A8/B                | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 353        | 1289       | 599         | 3908       | 625          | STD      |
| 420/85 R 28 (16.9 R 28) | 139 A8/B                | W 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 13                                                                    | 450        | 1425       | 640         | 4276       | 675          | STD      |
| Ø30"                    | 420/85 R 30 (16.9 R 30) | W 15 L                                                                            | W 14 L<br>W 13                                                                    | 450        | 1476       | 656         | 4398       | 700          | STD      |
|                         | 460/85 R 30 (18.4 R 30) | W 16 L                                                                            | W 15 L<br>W 14 L                                                                  | 475        | 1544       | 697         | 4648       | 725          | STD      |

STD: STANDARD

| TEHNOLOGII                                                                          |      | PERFORMANȚĂ                                                                         |                                                                                     | Toleranțe admisibile: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei<br>O.O. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | R1   |  |  |                                                                                                                                                                                                           |
|  | A8/B |  |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 15/07/2026