

RT 857



RT 857



RT 857 è uno pneumatico progettato per la lavorazione del terreno. La carcassa robusta offre durabilità e trazione eccellenti. La mescola del battistrada è caratterizzata da un'elevata resistenza ad ogni tipo di taglio e alle stoppie.



	MISURA	LI/SS	CERCHIO		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIONE
			CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.						
										
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 W 9	13.0	45.4	20.8	135.8	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 W 11	15.0	49.4	22.3	148.9	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	17.7	54.1	24.3	162.0	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L W 16 L DW 16 L	18.3	56.8	25.3	169.2	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.7	148.8	600	STD

STD: STANDARD

TECNOLOGIE		PRESTAZIONI	
			
			
			
			

Tolleranze ammesse: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2.5%—LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI

Tutte le immagini, i testi e gli elementi grafici contenuti nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà di BKT. È consentita la stampa di copie cartacee del presente materiale. Qualsiasi altra forma di riproduzione, elettronica o di altro tipo, nonché l'apporto di modifiche, parziali o totali, a immagini, testi, grafici e dati, è severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi dettaglio contenuto nella presente pubblicazione. BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura.

IT – 15/07/2026

MISURA	LI/SS	CERCHIO		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIONE
		CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.4	53.4	24.3	162.5	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	13.9	50.7	23.6	153.9	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	56.1	25.2	168.3	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	58.1	25.8	173.1	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	18.7	60.8	27.4	183.0	725	STD

STD: STANDARD

TECNOLOGIE		PRESTAZIONI	
			
			
		Tolleranze ammesse: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2.5%—LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI	