

 IS standard



EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 30 M



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-3/L-3



195

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



Durabilità



Risparmio di carburante



Comfort



EARTHMAX SR 30 M

RADIAL OTR TIRES

🇮🇹 EARTHMAX SR 30 M è uno pneumatico radiale All Steel progettato specificamente per le pale gommate di medie dimensioni che operano principalmente in siti e impianti industriali su superfici lisce e asfaltate, ma che occasionalmente circolano anche su strade pubbliche. Grazie alla sua versatilità, garantita dal disegno e dalla miscela del battistrada, lo pneumatico offre prestazioni affidabili sia su superfici dure che su terreni sconnessi, rendendolo adatto ad applicazioni miste in contesti industriali, edili e civili. EARTHMAX SR 30 M presenta un disegno ottimizzato del battistrada in grado di ridurre al minimo vibrazioni e rumore, garantendo comfort e guida scorrevole soprattutto sulle lunghe distanze. Inoltre, la ridotta resistenza al rotolamento offre una maggiore efficienza nei consumi di carburante e contribuisce a ridurre i costi operativi durante le operazioni di trasporto, di carico e di movimentazione.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/195 A2	CRC	210	605	1605	711	4797	34	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura. Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.