

# MP 600

<b>TIRE SIZE</b>	<b>400/70 - 24</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL



## РАЗМЕРЫ IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	405	<b>RIM REC</b>	13 SDC
<b>OD (MM)</b>	1185	<b>RIM ALT</b>	12
<b>SLR (MM)</b>	545	<b>ECE</b>	E11-106R-003640
<b>RC (MM)</b>	3530	<b>PR</b>	14

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>3.50</b>
<b>40 DW</b>	3650
<b>50 DW</b>	3550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.