



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55 M



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

L-5S

A2

188



EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 55 M, tekerlekli yükleyiciler ve yük taşıma boşaltıcıları (LHD) için en zorlu yeraltı madencilik ve geri dönüşüm ortamlarında çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiş tam çelik radyal bir lastiktir. Yeniden tasarlanarak artık çevresel oluklara entegre edilen diş aşınma göstergesi sayesinde, lastik tamamen kapalı ve pürüzsüz bir sırt deseniyle çok daha yüksek hasar direnci sunar ve kullanım ömrünü uzatır. Artırılmış diş derinliği, EARTHMAX SR 55 M'nin olağanüstü dayanıklılık sunmasını ve en zorlu çalışma koşullarında bile kesik ve yırtılma riskini en aza indirmesini sağlar.

Teknolojileri



Pürüzsüz Lastik



Tamamen Çelik



Ekstra Derin Sırt

Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Yüksek Delinme Direnci



Dayanıklılık

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	DIŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
													Önr.	Alt.
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk