


FLOTATION 648

| | |
|---------------------------|--|
| TIRE SIZE | 600/55 - 22.5 |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION |  BIAS |
| MACHINERY | PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE |
| VERSION | DUAL BEAD |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 160 A8/156 B |
| LI/SS FREE ROLLING | 173 A8/169 B |



DIMENSIUNI US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| USA CODE | 94045280 | RC (IN) | 146.3 |
| SW (IN) | 23.6 | RIM REC | AG 20.00 |
| OD (IN) | 48.4 | ECE | E11-106R-004393 |
| SLR (IN) | 21.3 | PR | 20 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 44 | 45 | 46 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 19320 | 19690 | 20060 |
| 10 FR | 17390 | 17720 | 18050 |
| 20 FR | 15450 | 15750 | 16050 |
| 25 FR | 13800 | 14060 | 14330 |
| 30 FR | 12420 | 12650 | 12790 |
| 5 DW | 13380 | 13620 | 13890 |
| 10 DW | 12040 | 12270 | 12500 |
| 20 DW | 10700 | 10900 | 11110 |
| 25 DW | 9560 | 9730 | 9920 |
| 30 DW | 8600 | 8760 | 8820 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.