



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390 IND



FICHE PRODUIT



Diagonal



A6



172

Technologies



Tringle renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Capacité de charge élevée



TR 390 IND

TR 390 IND est un pneu industriel, adapté pour les remorques industrielles et les compacteurs. Ce pneu se distingue de par une capacité de charge élevée, et il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version "dual bead", à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S	D	R	C.d.R.	JANTE	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommandée	Alternative
Ø 26"	28 L - 26	TL	20	172 A6	DB HD	714	1560	690	4545	DW 25 B	DW 23 B

DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement