

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55 M

BKT
GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

L-5S

A2

188



EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES

🇸🇪 EARTHMAX SR 55 M är ett helstålraddäck som är särskilt utvecklat för hjullastare och LHD-fordon (Load Haul Dump) som arbetar i de mest krävande underjordiska gruv- och återvinningsmiljöerna. Tack vare den omdesignade slitageindikatorn – nu integrerad i de circumferentiella spåren – har däckets ett helt slutet, slätt mönster som markant förbättrar motståndet mot skador och förlänger däckets livslängd. Det ökade mönsterdjupet säkerställer dessutom att EARTHMAX SR 55 M levererar mycket hög slitstyrka och minimerar risken för skärskador och revor, även under de tuffaste arbetsförhållandena.

Technologies



Slätt däck



Helt i stål



Extra djupt mönster

Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Motståndskraft mot punkteringar



Hållbarhet

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa